

FICHE TECHNIQUE

ARS

STORE RIDEAU STANDARD

TYPE D'ACCESSOIRES	ARS
	Manuel

I. MISE EN OEUVRE

Montage	les accessoires d'intérieur FAKRO s'adaptent à tous les types de fenêtres de toit FAKRO, à l'exception des types de fenêtres de toit FTT U5 et FPT U5 dont les profils d'ouvrants sont plus larges et donc les accessoires intérieurs plus étroits.
---------	---

II. CARACTERISTIQUES

- réglage progressif de l'intensité de la lumière entrante;
- large gamme de coloris répondant aux besoins de chaque client;
- protection partielle contre la chaleur. Pour bien se protéger de la chaleur excessive, il est recommandé d'installer un store extérieur;
- possibilité de maintenir le store ouvert en trois positions différentes;
- préservation totale de l'intimité de la pièce, une fois le store tiré.
- cache en aluminium permet de rendre invisible le tube enrouleur.
- crochet – possibilité de maintenir le store ouvert en trois positions différentes

TYPE D'ACCESSOIRES	ARS
	Manuel

III. ACCESSOIRES OPTIONNELS

Commande manuel	- store plissé APS est à fonctionnement manuel, - perche télescopique ZST facilite la manipulation d'un store installé en hauteur
-----------------	--

IV. OPTIONS

Tissus	- tissu transparente monochromatique - motifs sur tissu transparente - couche intérieure en polyester et polyester occultant
--------	--

V. COMPATIBILITE AVEC LES FENETRES DE TOIT

Type de fenêtre	FTS, FTS-V FTP-V, FTU-V	FTT U5 ¹ , FPT U5 ¹	FTT U6, FTT U8	PTP, PTP-V	FPP-V, FPU-V	PPP-V	FHP-V, FHU-V	FKP, FKU	FEP FEU	FYP-V FYU-V	PYP-V	FXP, FXU
ARS	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Type de fenêtre	FDY-V		FGH-V		BD ¹ , BVP, BXP	FTP/D, FTU/D	FNP	FLP	FAP FBP	FCS	FTK-V	FSP
	ouvrant supérieur	ouvrant inférieur	ouvrant supérieur	ouvrant inférieur								
ARS	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—	+	—

Type de fenêtre	FWR FWL	FWP FWU	WS ¹	WG ¹	WLI	Optilight A,B,C,VA,VB,VK
ARS	+ ²	+	—	—	—	+

1 - à la commande

2- montage recommandé par le service FAKRO

VI. DIMENSIONS MAXIMALES

		Largeur [cm]							
		46	48	55	66	78	94	114	134
ARS	Hauteur [cm]	118	118	180	206	206	206	180	180

VII. INFORMATIONS TECHNIQUES SUIVANT DIMENSIONS, COULEUR ET REFERENCES

Nome commercial		Couleur	Groupe de prix	τ [%]	ρ [%]	α [%]	g [%]
ARS	001		I	26	72	20	20,32
ARS	007		I	18	68	14	33,5
ARS	002		I	10	49	41	20,83
ARS	216		I	1	20	79	22,33
ARS	240		II	8	65	27	39,65
ARS	241		II	15	45	40	37,36
ARS	015		II	8	32	60	21,65
ARS	011		II	3	16	81	44,5
ARS	242		II	2	16	82	22,47
ARS	218		II	1	7	92	22,82
ARS	203		II	9	35	56	31,51
ARS	008		II	20	70	10	20,5
ARS	243		II	19	65	16	20,06
ARS	244		II	17	58	25	20,28
ARS	219		II	8	40	52	38,6
ARS	009		II	5	34	61	21,13
ARS	245		II	16	65	16	36,89
ARS	266		II	15	241	61	43,42
ARS	246		II	14	44	42	43,33
ARS	247		II	13	39	48	22,43
ARS	010		II	1	14	85	21,74
ARS	248		II	3	19	79	22,71
ARS	222		II	3	9	88	22,74
ARS	249		II	17	45	38	22,47
ARS	204		II	9	63	28	20,13
ARS	250		II	3	23	74	44,49
ARS	012		II	2	34	64	38,09
ARS	004		II	5	39	56	20,8
ARS	014		II	1	14	85	22,17
ARS	006		II	7	68	25	

Nome commercial		Couleur	Groupe de prix	τ [%]	ρ [%]	α [%]	g [%]
ARS	223		II	2	8	90	22,78
ARS	251		II	1	11	88	46,58
ARS	254		II	14	46	40	20,8
ARS	220		II	~0	5	95	47,04
ARS	267		II	11	29	60	41,55
ARS	003		II	9	35	56	21,51
ARS	217		II	2	29	69	21,11
ARS	252		II	18	51	31	20,81
ARS	253		II	16	40	44	21,56
ARS	221		II	6	46	47	37,19
ARS	013		II	9	55	36	20,81
ARS	016		II	20	36	40	45,2
ARS	268		II	28	50	22	36,82
ARS	269		II	25	59	16	20,28
ARS	270		II	21	51	28	20,96
ARS	271		II	11	44	45	21,26
ARS	072		II	25	58	17	20,59
ARS	074		II	34	66	0	20,39
ARS	273		II	21	54	52	20,8
ARS	215		II	14	18	35	43,46
ARS	225		II	33	48	19	42
ARS	278		II	42	40	18	21,69
ARS	279		II	38	45	17	21,4
ARS	280		II	25	29	46	22,32
ARS	281		II	34	48	18	21,23
ARS	282		II	27	41	32	21,27
ARS	207		II	0	80	20	19,9
ARS	206		II	0	80	20	19,9
ARS	208		II	0	80	20	19,9