

FICHE TECHNIQUE

ARZ VOLET ROULANT



TYPE D'ACCESSOIRES	ARZ Z-Wave, ARZ Electro 230, ARZ Electro 24, ARZ Solar
	Electrique

I. MISE EN OEUVRE

Montage	volets roulants ARZ sont compatibles avec les fenêtres :
	- FTS, FTS-V, FTP-V, FTU-V - FTT (incapacité à monter ARZ-H) - preSelect: FPP-V, FPU-V, autoSelect: FHP-V, FHU-V - FNP, FTP / D, FTU / D, FYP-V - PTP, PTP-V - preSelect: PPP-V (incapacité à monter ARZ-H)

II. CARACTERISTIQUES

- protection efficace contre la chaleur accablante
- réduction des pertes de chaleur en hiver
- occultation de la pièce
- protection anti-effraction
- protection UV
- intimité assurée
- réduction du bruit

III. COMPOSITION DU STORE

Le volet roulant ARZ (tout les types) est constitué de profilés en aluminium extrudé formant une construction rigide et durable.
Le blindage du volet roulant est constitué de profilés en aluminium extrudé reliés par un connecteur en plastique. Le kit de montage permet d'installer le volet sur toutes les fenêtres FAKRO ci-dessus.

COULEURS DE PROFILES

Les volets roulants ARZ peuvent être commandés en standard en couleur 102 (RAL 7022). Il est également possible de vernir le store à n'importe quelle couleur de la palette RAL.

MATERIAUX UTILISE

- profilés - aluminium extrudé EN-AW 6063-T6
- vernis - polyester modifié
- connecteur à lamelles - TPE (élastomères thermoplastiques)

TYPE D'ACCESSOIRES	ARZ Z-Wave, ARZ Electro 230, ARZ Electro 24, ARZ Solar
	Electrique

IV. COMMANDE

Commande électrique

PARAMETRES TECHNIQUES DES SERVOMOTEURS						
TYPE DE STORE	Tension nominale [V]"	Moment [Nm]	vitesse du moteur [rpm]	Pouvoir nominal [W]"	Courant nominal [A]"	Classe
ARZ-Wave	15	4,5	10	20	1,2	IP44
ARZ Solar						
ARZ Electro 24	24	3	20	25	0,6	IP44
ARZ Electro 230	230	6	28	125	0,6	IP44

V. OPTION DISPONIBLES

- volet ARZ Z-Wave commandé par un interrupteur ou une télécommande (interrupteur, télécommande et alimentation électrique à acheter),
- volet ARZ Solar est contrôlé par une télécommande (télécommande, batterie et panneau solaire inclus),
- volet ARZ Electro 230 commandé par un interrupteur et alimenté en 230 V (interrupteur à acheter),
- volet ARZ Electro 24 commandé par un interrupteur (interrupteur et alimentation doivent être achetés)

VI. COMPATIBILITE AVEC LES FENETRES DE TOIT

Type de fenêtre ^{2,3}	FTS, FTS-V FTP-V, FTU-V	FTT US ¹ FPT US ¹	FTT U6, FTT U8	PTP, PTP-V	FPP-V, FPU-V	PPP-V	FHP-V, FHU-V	FKP, FKU	FEP FEU	FYP-V FYU-V	PYP-V	FXP, FXU
ARZ Z-Wave, ARZ Solar, ARZ Electro 230, ARZ Electro 24,	+	+	+	+	+	+	—	—	—	+ ⁵	+ ⁵	+ ⁵
Type de fenêtre ^{2,3}	FDY-V		FGH-V		BD _— , BVP, BXP	FTP/D, FTU/D	FNP	FLP	FAP FBP	FCS	FTK-V	FSP FSU
	ouvrant supérieur	ouvrant inférieur	ouvrant supérieur	ouvrant inférieur								
ARZ Z-Wave, ARZ Solar, ARZ Electro 230, ARZ Electro 24,	+ ⁵	+ ⁵	+ ⁵	—	—	+	+ ⁵	—	—	—	—	—
Type de fenêtre ^{2,3}	FWR FWL	FWP FWU	WS _—	WG _—	WLI	Optilight A, B, C, VA, VB ⁶						
ARZ Z-Wave, ARZ Solar, ARZ Electro 230, ARZ Electro 24,	—	—	—	—	—	+						

¹ - accessoires intérieurs sont disponibles sur demande, marquage sans changement

² - en gardant une distance verticale de 20 cm entre les fenêtres et d'au moins 10 cm horizontalement, et en accordant une attention particulière aux raccordements isolants et aux solutions d'assemblages et raccordements non standard (mansard, faîtage, etc.) ³ - compatible avec les fenêtres produites après 1998, pour les fenêtres à partir de 1998, produits non standard - il est nécessaire de fournir des photos de fenêtres avec la bavette et des mesures de fenêtres selon des indications définies sur la base de photos

⁴ - store sur commande spéciale, dans le cas d'un assemblage avec fenêtre FXP / FXU, les accessoires de fenêtre supérieure doivent être commandés dans une version spéciale

⁵ - commande spéciale

⁶ - montage possible, difficile

VII. INFORMATIONS TECHNIQUES SUIVANT DIMENSIONS DES STORES

		Largeur [cm]							
		46	48	55	66	78	94	114	134
ARZ Z-Wave, ARZ Solar, ARZ Electro 230, ARZ Electro 24,	Hauteur [cm]	180	180	180	180	180	180	180	180

VII. INFORMATIONS TECHNIQUES SUIVANT DIMENSIONS, COULEUR ET REFERENCES

Nome commercial		Couleur de tissu	
ARZ Electro 230, ARZ Electro 24	102		
ARZ Z-Wave			
ARZ Solar			