



Cechy



Couleur de la tôle

RAL 7016



Vitrage P20

Composition du vitrage: 4H – Tg15Ar – 33.2T

GREENVIEW



Type de bois

Bois de pin blanc, peint avec deux couches d'acrylique blanc.



Système TopSafe

Le système spécial de renforcement des fenêtres TopSafe augmente la résistance des fenêtres à l'effraction et les protège contre toute ouverture accidentelle en cas de marche accidentelle sur l'ouvrant.



Poignée GREENVIEW argentée

Poignée ergonomique et design. Installée dans la partie inférieure de l'ouvrant. La poignée possède deux niveaux de micro-ouverture.



Technologie ThermoPro

La technologie ThermoPro améliore l'efficacité énergétique, augmente la durabilité, garantit une excellente étanchéité et facilite l'installation des fenêtres de toit.



Construction de fenetre

Couleur de la fenetre	Bois de pin, vernis acrylique blanc
Couleur du raccordement de la fenetre	Anthracite RAL 7016
Matériau de fenetre	Aluminium
Nombre de joints [pcs]	4
Matériau	Bois de pin, imprégné sous vide
Entrée d'air	Entrée d'air GREENVIEW
Matériau	Bois
Type d'ouverture	Avec axe de rotation décentré

Contrôle

Mode de contrôle	Ouverture manuelle - poignée
Angle d'ouverture pour le nettoyage	180

Technologies utilisées

Sécurité	topSafe
Autre	• thermoPRO;

Ouverture

Méthode d'ouverture	rotation
---------------------	----------

Montage

Kit / montage	Fenetre
Montage	• j; • n; • v;

Parametres techniques

Transmission thermique Uw [W/m²K]	1.3
Classe d'étanchéité (perméabilité a l'air)	Classe 4
Capacité de charge des dispositifs de sécurité	Valeur de seuil
Étanchéité a l'eau	9A
Résistance aux chocs	Classe 3 - 450 mm
Résistance au vent	Classe C4/B4
Réaction au feu	npd
Isolation acoustique Rw [dB]	35
Isolation acoustique Ra1 [dB]	35
Isolation acoustique Ra2 [dB]	32

Équipement / apparence

Nombre de couches de peinture	2
Couleur du vernis	Blanc RAL 9003
Type de peinture	Acrylique

Construction de fenetre

Référence	Dimensions	Nombre de poignées [pcs]
87TX07	78x140	1
87TX09	94x140	1
87TX11	114x140	2
87TX13	78x160	1
87TX14	66x140	1
87TX18	134x118	2
87TX40	78x180	1
87TX41	94x180	1
87TX80	94x160	1
87TXAB	55x206	1
87TXAM	55x140	1
87TXAN	55x160	1

87TXBB	66x206	1
87TXBN	66x160	1
87TXCB	78x206	1
87TXDB	94x206	1

Dimensions détaillées

Référence	Dimensions	Largeur de fenêtre (S) [mm]	Hauteur de fenêtre (L) [mm]	Largeur du dormant de fenêtre (a) [mm]	Hauteur du dormant de fenêtre (b) [mm]	Largeur de l'ouvrant de fenêtre (j) [mm].	Hauteur de l'ouvrant de fenêtre (k) [mm].	Largeur de l'habillage de fenêtre (p) [mm]	Hauteur de l'habillage de fenêtre (q) [mm].
87TX07	78x140	777	1401	688	1306	599	1211	725	1339
87TX09	94x140	937	1401	848	1306	759	1211	885	1339
87TX11	114x140	1137	1401	1048	1306	959	1211	1085	1339
87TX13	78x160	777	1601	688	1506	599	1411	725	1539
87TX14	66x140	657	1401	658	1306	479	1211	605	1339
87TX18	134x118	1337	1181	1248	1086	1159	991	1285	1119
87TX40	78x180	777	1801	688	1706	599	1611	725	1739
87TX41	94x180	937	1801	848	1706	759	1611	885	1739
87TX80	94x160	937	1601	848	1506	759	1411	885	1539
87TXAB	55x206	547	2061	458	1966	369	1871	495	1999
87TXAM	55x140	547	1401	458	1306	369	1211	495	1339
87TXAN	55x160	547	1601	458	1506	369	1411	495	1539
87TXBB	66x206	657	2061	658	1966	479	1871	605	1999
87TXBN	66x160	657	1601	658	1506	479	1411	605	1539
87TXCB	78x206	777	2061	688	1966	599	1781	725	1999
87TXDB	94x206	937	2061	848	1966	759	1871	885	1999

Parametres d'entrée d'air

Référence	Dimensions	Débit d'entrée d'air m ³ /h 1 Pa	Débit d'entrée d'air max l/s 1 Pa	Débit d'entrée d'air m ³ /h 2 Pa	Débit d'entrée d'air max l/s 2 Pa	Débit d'entrée d'air m ³ /h 10 Pa	Débit d'entrée d'air max l/s 10 Pa	Débit d'entrée d'air m ³ /h 20 Pa	Débit d'entrée d'air max l/s 20 Pa	Surface géométrique [mm ²]
87TX07	78x140	8,45	2,35	12,05	3,35	27,90	7,75	39,45	10,96	4660
87TX09	94x140	8,18	2,27	12,51	3,47	31,10	8,64	47,35	13,15	4660
87TX11	114x140	8,86	2,46	12,24	3,40	27,73	7,70	30,62	8,51	4660
87TX13	78x160	8,45	2,35	12,05	3,35	27,90	7,75	39,45	10,96	4660

87TX14	66x140	6,85	1,90	10,47	2,91	24,11	6,70	27,64	7,68	4660
87TX18	134x118	8,91	2,48	12,97	3,60	31,37	8,71	34,15	9,49	4660
87TX40	78x180	8,45	2,35	12,05	3,35	27,90	7,75	39,45	10,96	4660
87TX41	94x180	8,18	2,27	12,51	3,47	31,10	8,64	47,35	13,15	4660
87TX80	94x160	8,18	2,27	12,51	3,47	31,10	8,64	47,35	13,15	4660
87TXAB	55x206	6,25	1,74	9,18	2,55	20,86	5,79	30,87	8,58	3910
87TXAM	55x140	6,25	1,74	9,18	2,55	20,86	5,79	30,87	8,58	3910
87TXAN	55x160	6,25	1,74	9,18	2,55	20,86	5,79	30,87	8,58	3910
87TXBB	66x206	6,85	1,90	10,47	2,91	24,11	6,70	27,64	7,68	4660
87TXBN	66x160	6,85	1,90	10,47	2,91	24,11	6,70	27,64	7,68	4660
87TXCB	78x206	8,45	2,35	12,05	3,35	27,90	7,75	39,45	10,96	4660
87TXDB	94x206	8,18	2,27	12,51	3,47	31,10	8,64	47,35	13,15	4660

