

VI. TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS TYPE BEGLAZING

Technische eigenschappen	Type glaspakket	
	P2 2-lagig	P5 3-lagig
Glasopbouw	4H - 15 - 33.2T	4HS - 10 - 4HT - 8 - 33.2T
U _g -waarde glas norm: EN 673	1,0 W/m ² K	0,5 W/m ² K
U _w -waarde venster norm: EN ISO 12567-2	1,3 W/m ² K	1,0 W/m ² K
Luchtgeluidsisolatie R _w (C;C _{tr}) [dB] met ventilatioerooster, norm: EN ISO 717-1	34 (0;-3)	36(-1;-4)
Luchtgeluidsisolatie R _w (C;C _{tr}) [dB] zonder ventilatioerooster, norm: EN ISO 717-1	37(-2;-5)	37(-1;-4)
Lichttransmissie τ _v norm: EN 410	0,75	0,68
Zonfactor g norm: EN 410	0,52	0,48
UV-transmissie norm: EN 410	0,01	0,01
U _f -waarde raamprofiel norm: EN ISO 10077-2	npd ⁽¹⁾	npd ⁽¹⁾
Lineaire warmtedoorgangscoefficient Ψ norm: EN ISO 10077-2	npd ⁽¹⁾	npd ⁽¹⁾
DOP nummer norm: EN 14351-1:2006+A2:2016	BM01/CPR/14351/xx	BM40/CPR/14351/xx

⁽¹⁾ npd -prestaties niet vastgesteld (no performance determined)

VII. GEDETAILLEERDE AFMETINGEN VAN DE DAKVENSTERS FPP-V, FPW-V, FPU-V preSelect MAX

Glaspakket	Afmeting dakvenster [cm]	Maat code	Buiten-afmetingen raamkader	Afstand tussen de binnen-bekledingsgleuven		Effectieve glasmaten		Effectief glasoppervlak
	[cm]		S x L	p	q	j	k	j x k
	[cm]		[mm]					m ²
P2, P5	55 x 98	02	547 x 981	485	924	369	791	0,29
	78 x 98	05	777 x 981	715	924	599	791	0,47
	78 x 118	06	777 x 1181	715	1124	599	991	0,59
	78 x 140	07	777 x 1401	715	1344	599	1211	0,73
	94 x 118	08	937 x 1181	875	1124	759	991	0,75
	94 x 140	09	937 x 1401	875	1344	759	1211	0,92
	114 x 118	10	1137 x 1181	1075	1124	959	991	0,95
	114 x 140	11	1137 x 1401	1075	1344	959	1211	1,16
	134 x 98	12	1337 x 981	1275	924	1159	791	0,92
	134 x 140	17	1337 x 1401	1275	1344	1159	1211	1,40
	134 x 160	FN*	1337 x 1601	1275	1544	1159	1411	1,64

* Geldt enkel voor P5 glazing: montage voor ARZ is mogelijk in een dakhelling van 45-85°

