



TECHNISCHE FICHE

**FYP-V proSky, FYW-V proSky,
FYU-V proSky**

DAKVENSTER MET VERHOOGDE TUIMELAS
IN HOUT

DAKVENSTER	FYP-V	FYW-V	FYU-V
			

I. TOEPASSING

Installatie	installatie mogelijk in een dakhelling van 20°-65°
	universeel installatiesysteem

II. EIGENSCHAPPEN

Materiaal	vacuüm geïmpregneerd en verlijmd grenen hout		
Afwerking	transparante vernis	witte acryl-lak	witte polyurethaan lak
Laklagen	2	2	3
Ventilatierooster	regelbaar ventilatierooster V40P		
Nominaal ventilatie-debiet	tot 21,64 m³/h (bij 2 Pa)		
Systeem	topSafe		
Afdichtingsrubbers	4		
Kierstanden	+		
Handgreep	elegant		
Garantie	10 jaar volledige fabrieksgarantie, levenslange garantie op hagelschade		

DAKVENSTER	FYP-V	FYW-V	FYU-V
III. DOP PRESTATIEVERKLARING			
Geharmoniseerde norm	EN 14351-1:2006+A2:2016		
Luchtdichtheidsklasse	3 volgens norm EN 12207		

IV. OPTIES

Houten profielen (FY_-V)	- gelakt in alle RAL-kleuren - gelakt in één van de vijf transparante kleuren - Lazure-kleuren - in mahoniehout afgewerkt
Externe afdekprofielen	- aluminium gepoedercoat in alle RAL-kleuren - uitgevoerd in koper of zink
	- dakvenster met een middenstijl - dakvenster voorzien zonder regelbare ventilatie-rooster

V. TOEBEHOREN VOOR DAKVENSTERS

Gootstukken	- standaard - speciaal - combinatie
Bediening	- manueel - elektrisch
Montagetoebehoren	- isolatiesets - binnenbekledingen - verbindingsbalken - kragen - raamkader-uitbreidingen
Buitentoebehoren	- buitenzonweringen AMZ - rolluiken ARZ
Binnentoebehoren	- (honinggraat)verduisteringsgordijnen ARF & APF - rolgordijnen met zijgeleiding ARP - standaard rolgordijnen ARS - jaloezieën AJP - vouwgordijnen APS - muggengas AMS

VI. TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS RAAMAFMETINGEN

Afmetingen [cm]	78x160	78x180	78x206	94x160	94x180	94x206						
Maat code	13	40	CB	80	41	DB						
												
Nominaal ventilatie-debiet bij een drukverschil van 2Pa [m³/h]	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39	12,39						
Nominaal ventilatie-debiet bij een drukverschil van 10Pa [m³/h]	27,89	27,89	27,89	27,89	27,89	27,89						

VI. TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS TYPE BEGLAZING

Technische eigenschappen	Type glaspakket
	P2 2-lagig
Glasopbouw	4H - 15 - 33.2T
U _g -waarde glas norm: EN 673	1,0 W/m²K
U _w -waarde venster norm: EN ISO 12567-2	1,3 W/m²K
Luchtgeluidsisolatie R _w (C;C _{tr}) [dB] met ventilatierooster, norm: EN ISO 717-1	35 (-1;-3)
Luchtgeluidsisolatie R _w (C;C _{tr}) [dB] zonder ventilatierooster, norm: EN ISO 717-1	36(-1;-4)
Lichttransmissie τ _v norm: EN 410	0,75
Zonfactor g norm: EN 410	0,52
UV-transmissie norm: EN 410	0,01
U _f -waarde raamprofiel norm: EN ISO 10077-2	1,69 W/m²K*
Lineaire warmtedoorgangscoefficiënt Ψ norm: EN ISO 10077-2	0,067 W/mK*
DOP nummer norm: EN 14351-1:2006+A2:2016	GY20/CPR/14351/xx

* resultaat van interne testen bij FAKRO

VII. GEDETAILEERDE AFMETINGEN VAN DE DAKVENSTERS FYP-V, FYW-V, FYU-V proSky

Glaspakket	Afmeting dakvenster [cm]	Maat code	Buiten-afmetingen raamkader	Afstand tussen de binnen-bekledingsgleuven		Effectieve glasmaten		Effectief glasoppervlak
			S x L	p	q	j	k	j x k
	[cm]		[mm]					
P2	78 x 160	13	777 x 1601	715	1544	599	1411	0,85
	78 x 180	40	777 x 1801	715	1744	599	1611	0,96
	78 x 206	CB	777 x 2061	715	2004	599	1871	1,12
	94 x 160	80	937 x 1601	875	1544	759	1411	1,07
	94 x 180	41	937 x 1801	875	1744	759	1611	1,22
	94 x 206	DB*	937 x 2061	875	2004	759	1871	1,42

* Maat code 43 - ARZ niet mogelijk

