





Het elleboogvenster **BLW P50 AWMX** is een moderne oplossing voor veeleisende gebruikers die hun interieur willen verlichten door gebruik te maken van de knieschotmuur. Het combineert hoge thermische isolatie, veiligheid en een zeer goede geluidsreductie. Dankzij het gebruik van het energiezuinige P50-glaspakket en de thermoPro-technologie biedt het het hele jaar door comfort. Gemaakt van hoogwaardig grenenhout, vacuüm geïmpregneerd en gelakt met witte acrylverf, combineert het elegantie met duurzaamheid. Het ontbreken van een ventilatioerooster verhoogt de dichtheid en akoestische isolatie, wat zorgt voor stilte en gebruiksgemak.

### Kenmerken




#### Kleur van de buitenbekleding

RAL7016



#### Glaspakket P50

Opbouw van het pakket: 4HS-Tg15Ar-4T-Tg15Ar-33.2T SR



#### Soort hout

Grenenhout in witte kleur, geschilderd met een dubbele laag acryllak.

### Raamconstructie

Kleur venster	Grenenhout, witte acryllak
Kleur van het gootstuk van het venster	Antraciet RAL 7016
Raammateriaal	Aluminium
Aantal dichtingen [st.]	1
Manueel sluiten (model klink)	GREENVIEW ZILVERKLEEURIGE handgreep
Materiaal	Grenen hout, vacuüm geïmpregneerd
Materiaal	Hout
Type ontwerp	Elleboogvensters

### Montage

Set / montage	Venster
---------------	---------

## Besturing

Bedieningswijze Handmatige opening - handgreep

## Gebruikte technologieën

Veiligheid topSafe

Overige • thermoPRO;

## Opening

Openingsmethode kiepkantel naar links

## Technische parameters

Warmtedoorgangscoefficiënt Uw [W/m²K] 0.8

Dichtheidsklasse (luchtdoorlatendheid) Klasse 4

Draagvermogen veiligheidsinrichtingen Drempelwaarde

Waterdichtheid 9A

Windweerstand Klasse C3

Akoestische isolatie Rw [dB] 40

Akoestische isolatie Ra1 [dB] 39

Akoestische isolatie Ra2 [dB] 35

## Uitrusting / uiterlijk

Aantal verflagen 2

Lakkleur Wit RAL 9003

Type verf Acryl

## Raamconstructie

Referentie	Afmetingen	Aantal handgrepen [st.]
87C333	78x60	1
87C381	78x75	1
87C382	78x95	1
87C383	78x115	1
87C384	78x137	1
87C385	94x75	1
87C386	94x95	1
87C387	94x115	1
87C390	114x95	1

## Gedetailleerde afmetingen

Referentie	Afmetingen	Breedte raamkozijn (S) [mm]	Hoogte raamkozijn (L) [mm]	Breedte binnen raamkozijn (a) [mm]	Hoogte binnen raamkozijn (b) [mm]	Breedte binnen glas (j) [mm]	Hoogte binnen glas (k) [mm]	Breedte opening binnenafwerking (p) [mm]	Hoogte opening binnenafwerking (q) [mm]
87C333	78x60	776	587	688	458	591	378	725	496
87C381	78x75	776	737	688	631	591	528	725	646
87C382	78x95	776	937	688	831	591	728	725	495
87C383	78x115	776	1137	688	1031	591	928	725	1046
87C384	78x137	776	1357	688	1251	591	1148	725	1266

87C385	94x75	936	737	848	631	751	528	885	646
87C386	94x95	936	937	848	831	751	728	885	495
87C387	94x115	936	1137	848	1031	751	928	885	1046
87C390	114x95	1136	937	1048	831	951	728	1085	495

