





Het niet openend elleboogvenster **BXW P50 AWXX** is een moderne oplossing voor veeleisende gebruikers die hun interieur willen verlichten door gebruik te maken van de knieschotmuur. Het combineert een hoge thermische isolatie, veiligheid en een zeer goede geluidsreductie. Dankzij de toepassing van het energiezuinige glaspakket P50 en de thermoPro-technologie biedt het comfort gedurende het hele jaar. Gemaakt van hoogwaardig grenenhout, vacuüm geïmpregneerd en gelakt met witte acryl, combineert het elegantie met duurzaamheid. Het ontbreken van een ventilatierooster verhoogt de dichtheid en akoestische isolatie, waardoor stilte en gebruiksgemak worden gegarandeerd.

Kenmerken




Kleur van de buitenbekleding

RAL7016



Glaspakket P50

Opbouw van het pakket: 4HS-Tg15Ar-4T-Tg15Ar-33.2T SR



Soort hout

Grenenhout in witte kleur, geschilderd met een dubbele laag acryllak.



Raamconstructie

Kleur venster	Grenenhout, witte acryllak
Kleur van het gootstuk van het venster	Antraciet RAL 7016
Raammateriaal	Aluminium
Aantal dichtingen [st.]	1
Materiaal	Grenen hout, vacuüm geïmpregneerd
Materiaal	Hout
Type ontwerp	Elleboogvensters

Besturing

Bedieningswijze	Vast
-----------------	------

Montage

Set / montage	Venster
---------------	---------

Gebruikte technologieën

Veiligheid	topSafe
Overige	• thermoPRO;

Opening

Openingsmethode	Vast
-----------------	------

Technische parameters

Warmtedoorgangscoefficiënt Uw [W/m²K]	0.8
Dichtheidsklasse (luchtdoorlatendheid)	Klasse 4
Draagvermogen veiligheidsinrichtingen	Drempelwaarde
Waterdichtheid	9A
Windweerstand	Klasse C3
Akoestische isolatie Rw [dB]	40
Akoestische isolatie Ra1 [dB]	39
Akoestische isolatie Ra2 [dB]	35

Uitrusting / uiterlijk

Aantal verflagen	2
Lakkleur	Wit RAL 9003
Type verf	Acryl

Raamconstructie

Referentie	Afmetingen	Aantal handgrepen [st.]
87C633	78x60	1
87C634	94x60	1
87C635	114x60	1
87C636	134x60	1
87C681	78x75	1
87C682	78x95	1
87C683	78x115	1
87C684	78x137	1
87C685	94x75	1
87C686	94x95	1
87C687	94x115	1
87C688	94x137	1
87C689	114x75	1
87C690	114x95	1
87C691	114x115	1
87C692	114x137	1
87C693	134x75	1
87C694	134x95	1

87C695	134x115	1
87C696	134x137	1

Gedetailleerde afmetingen

Referentie	Afmetingen	Breedte raamkozijn (S) [mm]	Hoogte raamkozijn (L) [mm]	Breedte binnen raamkozijn (a) [mm]	Hoogte binnen raamkozijn (b) [mm]	Breedte binnen glas (j) [mm]	Hoogte binnen glas (k) [mm]	Breedte opening binnenafwerking (p) [mm]	Hoogte opening binnenafwerking (q) [mm]
87C633	78x60	776	587	688	458	591	378	725	496
87C634	94x60	936	587	848	458	751	378	885	496
87C635	114x60	1136	587	1048	458	951	378	1085	496
87C636	134x60	1336	587	1248	458	1151	378	1285	496
87C681	78x75	776	737	688	631	591	528	725	646
87C682	78x95	776	937	688	831	591	728	725	495
87C683	78x115	776	1137	688	1031	591	928	725	1046
87C684	78x137	776	1357	688	1251	591	1148	725	1266
87C685	94x75	936	737	848	631	751	528	885	646
87C686	94x95	936	937	848	831	751	728	885	495
87C687	94x115	936	1137	848	1031	751	928	885	1046
87C688	94x137	936	1357	848	1251	751	1148	885	1266
87C689	114x75	1136	737	1048	631	951	528	1085	646
87C690	114x95	1136	937	1048	831	951	728	1085	495
87C691	114x115	1136	1137	1048	1031	951	928	1085	1046
87C692	114x137	1136	1357	1048	1251	951	1148	1085	1266
87C693	134x75	1336	737	1248	631	1151	528	1285	646
87C694	134x95	1336	937	1248	831	1151	728	1285	495
87C695	134x115	1336	1137	1248	1031	1151	928	1285	1046
87C696	134x137	1336	1357	1248	1251	1151	1148	1285	1266

